

フローサイトメーター

RF-500 研究用



医療検査装置で培った高い信頼性と コストパフォーマンスを実現


セルフスタートアップ

スタートアップはIPUの電源ボタンを押すだけ。 IPUに連動して装置の電源がONになると、約10 分間のセルフテスト(機構部初期化、流体部洗 浄、温度安定待ち、バックグラウンドチェック)が 自動的におこなわれ、測定部に異常がないか自 動的にチェックされます。




精度管理プログラム

精度管理とは、当社が指定する精度管理マテリアルを使用して、装置の状態をモニタリングする一連の手順です。日々の結果は自動的にLevey-Jenningsチャートで管理され、精度管理レポートとして簡便に確認することができます。



自動蛍光補正

蛍光単染色サンプルのデータを選択し、陽性領域を設定するだけで蛍光補正値を自動計算します。



メンテナンスプログラム

洗浄、除染、気泡除去など多様なメンテナンスプログラムを 搭載しており、装置のメンテナンスを簡便に行うことができ ます。



レポート機能


測定結果はレポートとしてPDF形式で出力することができます。





■ アプリケーション例 ■


ヒト末梢血リンパ球のCD抗原発現解析

血液コントロールを細胞表面抗原 (CD3, CD4, CD8, CD19) に対応する蛍光標識抗体で染色し、RF-500で測定しました。













In vitro 培養ヒト間葉系幹細胞のCD抗原発現解析

ヒト骨髄由来間葉系幹細胞の継代細胞を細胞表面抗原 (陽性マーカー: CD73, CD90, CD105、陰性マーカー (Neg CKTL): CD14, CD19, CD34, CD45, HLA-DR) に対応する蛍光標識抗体で染色し、RF-500で測定しました。













細胞周期解析

HeLa細胞をPIで染色し、RF-500で測定しました。測定結果を市販の解析ソフト (FCS Express)で解析し、各期の細胞割合を算出しました。











細菌の生/死細胞数測定

大腸菌懸濁液、黄色ブドウ球菌懸濁液をそれぞれCyStain BacCount Viableで染色し、RF-500で測定しました。





仕様

	RF-500		
蛍光検出感度(MESF)	FITC≦150, PE≦100		
蛍光検出分離能	CV≦3%		
最小検出粒子径	0.5µm		
ダイナミックレンジ	24bit (Area)		
レーザー数	1 (488 nm)		
検出部・フィルター	FSC, SSC, FL1: 527/30nm, FL2: 595/50nm, FL3: 695/50nm, FL4: >750nm		
同時取得可能パラメーター	6 (FSC, SSC, 蛍光4)		
最大波形処理速度	100,000 events/s (測定条件による)		
再現性(カウント)	CV≦2.5%		
本体寸法	幅 350 × 奥行 540 × 高さ 574 mm		
推奨設置スペース	本体、モニター、PC横並びの場合:幅 1200 × 奥行 750 × 高さ 800 mm		
本体重量	約 38kg		
電源	AC100-240V (50Hz/60Hz)		
消費電力	350VA (測定部のみ)		
動作環境温度	15 - 35°C		
動作環境湿度	20 - 85% (結露しないこと)		
設置場所	直射日光、粉塵、振動は避ける		
データ出力フォーマット	Flow Cytometry Standard (FCS) 3.1		

製品情報

品 番	製品名	製品説明	希望小売価格(円)
BF209548	RF-500 1レーザー(一式)	本体	3,900,000
		RF-500サプライパーツ (JA)	
		RF-500_IPU(データ処理用PC)	
		ディスプレイ	
		電源コードNO.15組立(国内用)	
BV322372	センサ_ASSY NO.171 *1	排液容器満水センサー	19,400
AJ953410	PX-105 *1	プリンター	180,000
CF457542	ハンディバーコードリーダー	バーコードリーダー	120,000
	(USBセツゾク) *1		
CG974836	CyFlow SHEATH *2	シース液 10 L	4,500
AU668623	04-4012_R Hypochlorite Solution *2	洗浄剤 250 mL	6,000

^{※ *1}はオプション品。 *2は消耗品。

製造販売元

シスメックス株式会社

本 社 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1 〒651-0073

お問合せ先

日本・東アジア地域本部 R&I営業推進部 神 戸 神戸市西区室谷1-3-2 〒651-2241 東 京 東京都品川区大崎1-2-2 〒141-0032 取扱店







[※] 本カタログ内の全製品(項目)は医療機器ではありませんので、診断に用いることはできません。